

Aufständering BWA säurebeständig

Der BWA wird am Ende der Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Die Kunststoffklammer sorgt für einen sicheren Halt. Die Einstecktiefe liegt bei 20 mm. Der Beton ist chemisch beständig.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	H mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22610600	Aufständering BWA 20 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	20	40	500 Stück/Sack	7	12.000
22611600	Aufständering BWA 25 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	25	45	500 Stück/Sack	7,900	12.000
22612600	Aufständering BWA 30 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	30	50	500 Stück/Sack	8,800	10.000
22613600	Aufständering BWA 35 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	35	55	400 Stück/Sack	9,600	8.000
22614600	Aufständering BWA 40 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	40	60	400 Stück/Sack	10,500	8.000
22615600	Aufständering BWA 45 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	45	65	250 Stück/Sack	11,400	6.000
22616600	Aufständering BWA 50 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig	50	70	250 Stück/Sack	12,300	6.000
22617600	BWA Sondergrößen säurebeständig					