


## Dreika K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt



Der Dreika K1 N S säurebeständig wird bei stehender Bewehrung überwiegend in Betonrohrfertigteilterwerken eingesetzt. Der Beton ist chemisch beständig. N steht für die genoppte Aufstandsfläche. Durch die Noppung liegt der Abstandhalter nicht vollflächig an der Schalung an und ist nach dem Betonieren nur noch gering an der Betonoberfläche sichtbar. S steht für Schrägschnitt. Werkseitig werden zwei parallele Schrägschnitte hergestellt. Hierdurch setzt die Schalung nicht auf und verhakt. Die Schalung gleitet über die Schräge entlang des Dreikas. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 15 cm ausgelegt. Werkseitig ist eine Stahlklammer Ø2 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammer gewährleistet eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.

**Dreika K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt**

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                                                                                  | Betondeckung<br>mm | L<br>mm | Verpackung     | Gewicht<br>kg/100<br>Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 22210410           | Dreika 20/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 20                 | 180     | 180 Stück/Sack | 11                         | 8.000                    |
| 22211410           | Dreika 25/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 25                 | 180     | 175 Stück/Sack | 13                         | 7.500                    |
| 22212410           | Dreika 30/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 30                 | 180     | 150 Stück/Sack | 18                         | 5.000                    |
| 22213410           | Dreika 35/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 35                 | 180     | 125 Stück/Sack | 23                         | 4.000                    |
| 22214410           | Dreika 40/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 40                 | 180     | 100 Stück/Sack | 24                         | 3.500                    |
| 22215410           | Dreika 45/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 45                 | 180     | 75 Stück/Sack  | 27                         | 2.500                    |

**Dreika K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt**

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                                                                                  | Betondeckung<br>mm | L<br>mm | Verpackung    | Gewicht<br>kg/100<br>Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 22216410           | Dreika 50/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 50                 | 180     | 70 Stück/Sack | 30                         | 2.000                    |
| 22217410           | Dreika 55/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 55                 | 180     | 65 Stück/Sack | 33                         | 1.500                    |
| 22218410           | Dreika 60/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 60                 | 180     | 60 Stück/Sack | 37                         | 1.250                    |
| 22219410           | Dreika 70/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 70                 | 180     | 55 Stück/Sack | 40                         | 1.100                    |
| 22231410           | Dreika 80/18 K1<br>NS<br>SÄUREBESTÄNDIG<br>mit Noppen und<br>einer Klammer für<br>Ø6-14 mm,<br>Schrägschnitt | 80                 | 180     | 50 Stück/Sack | 44                         | 1.000                    |