


Comax® - Board Anwendungsbeispiel



Comax®-Board - zukunftsweisende Technologie mit einzigartigen Eigenschaften.

Das Comax®-Board ist ein speziell perforiertes und gesicktes Blech zur Ausbildung von Abschalungen. Durch die computeroptimierte Profilierung des Comax®-Board entsteht ein spezielles Rautenmuster, durch das eine hervorragende Verbundwirkung mit dem Beton erzielt wird. Comax®-Board bietet so eine einzigartige Kombination von Durchlässigkeit, Verbund und Stabilität.

Comax®-Board verfügt über eine speziell entwickelte Perforation. Comax®-Board bietet eine stark geprägte und extrem stabile Abschalung. Comax®-Board ermöglicht einen perfekten Betonverbund. Comax®-Board verhindert weitestgehend das Ausschwemmen von Zementleim und Feinstbestandteilen.

Comax®-Board - multiple Typen- und Ausführungs-Varianten für jeden Einsatz.

Comax®-Board dient zum Abschalen von Arbeits- und Bauteilfugen. BETOMAX® systems bietet für Comax®-Board eine Vielzahl von Basis-Typen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Zusätzlich werden für jeden Basis-Typ verschiedene Ausführungs-Varianten wie Verzahnungen, Abkantungen oder Lochungen angeboten. Comax®-Board erlaubt die Integration individueller Fugenabdichtungen wie z. B. Fugenbleche und Fugenbänder. Comax®-Board Abschalelemente sind je nach Bedarf bzw. Dimensionierung konstruktiv verstärkt.

